



## TECGET D0-LASTTRENNSCHALTER 4,5TE 3P 63A OPTISCHE ANZEIGE FÜR SICHERUNGEN



- Optische Sicherungsüberwachung durch Blinkmelder
- Baubreite von 81mm / 4,5TE
- Mechanische Kontaktstellungsanzeige EIN / AUS
- Allpolig schaltend
- Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Einspeisung beidseitig Plombierbar

### TECHNISCHE DATEN

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	400 V AC
Bemessungsbetriebsspannung $I_e$	63 A
Bemessungsdauerstrom $I_U$	63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen $I_{cm}$	50 kA <sub>eff</sub>
iBemessungsisolationsspannung $U_i$	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$	6000 V
Gebrauchskategorie bei $U_e$ und $I_e$	AC22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	IV/3 (DIN VDE 0110)
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei $I_e$	Pro Pol: 2 W
Maximal zulässige Verlustleistung der Sicherung $P_n$	5,5 W
Blinkfunktion / Bemessungsbetriebsspannungsbereich	60 - 400 V AC
Klemmen	Edelstahl Käfigklemme (antimagnetisch) M 3 Nm
Schraube	Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt	1,5 – 35 mm <sup>2</sup>
Berührungsschutz	BGV A3
Temperaturbereich	-25° C / +60° C
Brandklasse	UL94/V0
Glühdrahtprüfung	950° C
Kunststoff	Halogen-, phosphor-, silikonfrei
Montage	Für Hutschienen nach IEC/EN60715
Mustertext	Mustertext
Geprüfte Gerätenorm	IEC 60947-3

### PRODUKT

	KBN
Tecget D0-Lasttrennschalter 4,5 TE 3p 63 A	QGCLASTTRENN
Reduzierfeder von D02 auf D01	Q101774KE

