

PRODUKTDATENBLATT

DIGITALES 4FACH LNB 40 MM

NUR FÜR ANSCHLUSS AN MULTISCHALTER

KBN **QTGSATLNB4**



DIGITALES- 4 FACH-LNB 40 MM AUFNAHME FÜR SAT-SPIEGEL

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low Band	[GHz]	10,7 - 11,7
Hig Band	[GHz]	11,7 - 12,75

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low Band	[MHz]	950 - 1950
Hig Band	[MHz]	1100 - 2150

WEITERE DATEN

Oszillator-Frequenz (L.O.)	[GHz]	9,75 - (± 1 MHz) 10,6- (± 1 MHz)
Kreuzpolarisationsentkopplung	[dB]	> 21
Verstärkung	[dB]	58 typisch
Signalumschaltung	[kHz]	22 (± 22 kHz); Ausgang schaltbar
Amplitude	[V]	0,6 ($\pm 0,2$ Vpp)
Ausgänge F-Connector	[Q]	4 x 75
Stromaufnahme	[mA]	180 typ.
LNB-Spannung	[V]	vertikal 10 -14 horizontal 16 - 20 je Ausgang schaltbar